

Priză inteligentă gosund SP1

Pachet de produse

1. Smart Socket
2. Manual de utilizare

Instalare priză în aplicația Gosund/ HomeKit

1. Asigurați-vă că priză este conectată la energia electrică. Apoi deschideți aplicația Gosund/ HomeKit, apăsați pe "Aduga dispozitiv" sau pe "+" din dreapta sus al paginii și selectați priză.
2. Apăsați lung pe butonul ON/OFF al prizei timp de 5 secunde până când indicatorul de lumină clipește rapid.
3. Asigurați-vă că indicatorul de lumină clipește rapid și apoi confirmați în aplicație.
4. Selectați rețeaua Wi-Fi și introduceți corect parola și apoi confirmați.
5. Așteptați până când configurarea s-a finalizat, apoi apăsați "Terminat".

1. Indicator LED

Stare Wi-Fi / alimentare

Apăsați rapid pentru a porni/opri.

Apăsați și mențineți apăsat timp de aproximativ 5 secunde pentru resetare din fabrică.

2. Buton de pornire/resetare

SP1 trebuie eliminat din

Gosund/Tuya și apoi adăugat înapoi **din nou.**

Indicator de stare LED

Stare

Indicator LEDor

Căutați Wi-Fi

Albastru clipind rapid

Adăugarea unui dispozitiv

Albastru clipind încet

A dispozitiv adăugat cu succes

Roșu care clipește încet de 5 ori

Descoperirea unui dispozitiv

Roșu care clipește încet de 5 ori

Conectat la Wi-Fi (Outlet On)

Rămâne albastru

Conectat la Wi-Fi (Outlet Off)

Indicatorul LED rămâne stins

Deconectat de la Wi-Fi

Roșu clipește rapid

Apăsați și mențineți apăsat timp de 5 secunde, apoi roșu clipește o dată,

OTA în curs de desfășurare
OTA gata

Albastru clipind rapid
Roșu care clipește încet
Roșu clipește rapid de 4 ori

Parametrii

- **Intrare:** 230V ~ 50/60Hz 16A Max.
- **ieșire:** 3680 W max.
Temperatura de lucru: 0 ° C-35 ° C
- **Frecvența Wi-Fi:** 2.4GHz

Restabiliti conexiunea

Alimentați priza, țineți apăsat Comutatorul/Asocierea timp de 5 secunde și eliberați-l când priza începe să clipească rapid, resetarea are succes. Când priza se află într-un mediu de rețea nou, trebuie să restabiliți setările din fabrică și apoi să vă reconectați la rețea.

Avertismente și precauții

Important!

- A nu se lăsa la îndemâna copiilor și a animalelor de companie.
- Nu utilizați acest produs în medii umede sau în aer liber. Este doar pentru uz interior.
- Nu așezați acest produs lângă dispozitive de încălzire, cum ar fi cuptoare cu microunde, sobe sau calorifere.
- Protejați produsul de temperaturi extreme, lumina directă a soarelui, șocuri puternice, umiditate ridicată, umiditate, gaze inflamabile, vapori și solvenți.
- Nu dezamblați, modificați sau reparați dispozitivul și cereți ajutor de la profesioniști autorizați pentru defecțiunea dispozitivului.
- Nu utilizați dispozitivul când nu mai funcționează corect sau este vizibil deteriorat.
- Nu depozitați dispozitivul pentru perioade lungi de timp în condiții de mediu nefavorabile.
- Nu introduceți dispozitivul în altul.
- Nu utilizați niciodată detergenți agresivi, cum ar fi alcoolul sau alte soluții chimice, deoarece acestea pot deteriora carcasa sau chiar pot afecta funcționarea produsului.
- Notă: Imaginea prezentată în manual este doar orientativă. Dacă există o neconcordanță între imagine și produsul real, produsul real va prevala.

Adăugați accesorii

Pentru a adăuga o priza la aplicația Gosund/Tuya. Înainte de a vă configura accesoriul, verificați mai întâi aceste lucruri:

- Asigurați-vă că este pornit și în apropiere.
- Verificați manualul accesoriului pentru a vedea dacă are nevoie de hardware suplimentar pentru a funcționa cu Gosund/Tuya.

Apoi urmați acești pași:

1. Deschideți aplicația Gosund/Tuya Acasă și atingeți Adăugați accesoriu O sau+.
2. Utilizați camera telefonului pentru a scana codul QR din manualul de utilizare
3. Când apare în aplicație priza dvs., selectați. Dacă vi se solicită să adăugați înforatiile rețelei adaugatile.
4. Denumiți priza și atribuiți-o pentru a vă ajuta să o identificați în aplicația Gosund/Tuya.
5. Atingeți Următorul, apoi atingeți Terminat. Unele prize, difuzoare și televizoare inteligente ar putea necesita actualizări de software sau configurare suplimentară

Dacă nu puteți adăuga priza

Procedura de actualizare a firmware-ului SP1

1. SP1 își actualizează firmware-ul automat.
2. Odată ce SP1 este conectat la internet, acesta va verifica și descărca cel mai recent firmware.
3. Noul firmware va intra în vigoare după următoarea pornire. În timpul actualizării firmware-ului SP1, luminile roșii clipește încet.
4. Când SP1 se actualizează cu succes, luminile roșii clipește rapid de 4 ori.

După vânzare

Toate produsele vin cu o garanție limitată de 24 luni de la data achiziției.